

Link do produktu: <https://mielelectronics.pl/adapter-wifi-usb-tp-link-archer-t2u-ac-600-dual-band-p-11521.html>

Adapter WiFi USB TP-Link Archer T2U AC 600, Dual Band



Cena	55,90 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B070408
Kod producenta	TL-ARCHER T2U
Kod EAN	6935364050856
Producent	TP-Link

Opis produktu

Dwupasmowa bezprzewodowa karta sieciowa USB ARCHER T2U AC600

ARCHER T2U AC600 to **karta sieciowa USB** o kompaktowych rozmiarach, umożliwiającą wygodne korzystanie z szybkich połączeń bezprzewodowych nowej generacji. Karta sieciowa posiada zaawansowane zabezpieczenia w postaci **WEP, WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK**. Dodatkowo sprzęt osiąga prędkości **433Mb/s** w standardzie AC w paśmie 5GHz lub 150Mb/s w paśmie 2,4GHz sprawiając, że praca z tym urządzeniem jest płynna i przyjemna.

Standard 802.11AC

Karta sieciowa Archer T2U TP-LINK obsługuje połączenia bezprzewodowe w standardzie **802.11ac** o 3 razy większej prędkości, niż dotychczas dostępne połączenia w standardzie **802.11n**. Dzięki temu starsze modele laptopów mogą korzystać z połączeń bezprzewodowych nowej generacji. Ponadto Archer korzysta z funkcji **Soft AP**, przy pomocy której z łatwością nawiązuje połączenia bezprzewodowe o dużych prędkościach.

Dwa pasma transmisji 433Mb/s i 150Mb/s

Urządzenie Archer T2U daje możliwość korzystania z dwóch pasm transmisji - wolnego od zakłóceń płynnego pasma **5GHz** o prędkości **433Mb/s** dla np. strumieniowej transmisji wideo w jakości HD czy gier online oraz zwykłego, tradycyjnego pasma **2,4GHz** o prędkości **150Mb/s** do codziennego przeglądania stron internetowych.

Kompaktowe rozmiary idealne do podróży

Kieszonkowe rozmiary urządzenia sprawiają, że jest on jednym z najmniejszych bezprzewodowych **kart sieciowych USB**, działających w **standardzie 11ac**, dzięki czemu jest niezwykle praktycznym i wygodnym wyborem w przypadku podróży. Urządzenie pasuje do każdego portu USB, dlatego jest kompatybilne z każdym dostępnym na rynku laptopem posiadającym ten port.

Stylowy wybór

Zaawansowana technologia kształtowania urządzeń pozwoliła osiągnąć wręcz krystaliczną obudowę urządzenia Archer T2U, a dokładne polerowanie - gładką, miękką i miłą w dotyku powierzchnię. Urządzenie idealnie wpasuje się do każdego sprzętu, nadając mu elegancki design. Ponadto narzędzie konfiguracyjne zawarte na **plycie CD** dołączonej do zestawu ułatwia nam instalację. Karta sieciowa jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami pracującymi w standardach **802.11 a/b/g/n/ac**.

Specyfikacja

- **Porty:** USB 2.0
- **Wymiary:** (S x G x W) 41×19.5×8.7mm (1.6×0.7×0.3 cala)
- **Typ anteny:** wbudowana, dookólna
- **Częstotliwość pracy:** 5GHz 2.4GHz
- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- **Prędkość transmisji:** 5GHz: 11ac do 433Mb/s(dynamicznie) 11a do 54Mb/s(dynamicznie) 2.4GHz: 11n do 150Mb/s(dynamicznie) 11g do 54Mb/s(dynamicznie) 11b do 11Mb/s(dynamicznie)
- **Czułość odbiornika:** 5GHz: 11a 6Mbps -94dBm 11a 54Mbps -78dBm 11n HT20 MCS0 -94dBm 11n HT20 MCS7 -77dBm 11n HT40 MCS0 -92dBm 11n HT40 MCS7 -74dBm 11ac VHT80 MCS0 -89dBm 11ac VHT80 MCS9 -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps -99dBm 11b 11Mbps -91dBm 11g 6Mbps -94dBm 11g 54Mbps -77dBm 11n HT20 MCS0 -95dBm 11n HT20 MCS7 -76dBm 11n HT40 MCS0 -92dBm 11n HT40 MCS7 -73dBm
- **EIRP:**