

Link do produktu: <https://mielelectronics.pl/czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-zigbee-lcd-sonoff-snzb-02d-p-18153.html>



Czujnik Temperatury i Wilgotności ZigBee LCD Sonoff SNZB-02D

Cena	69,90 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1139788408
Kod producenta	SNZB-02D
Kod EAN	6920075740004
Producent	Sonoff

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- **Monitoruj temperaturę i wilgotność** w różnych pomieszczeniach.
- **Precyzyjne odczyty**, które odświeża co 5 sekund.
- **Zdalnie monitorować temperaturę** w czasie rzeczywistym.
- **Wysyłanie powiadomień** w aplikacji.
- **Przechowuje dane w chmurze.**
- Obsługuje bramki **ZigBee**, które wykorzystują **protokół 3.0**.
- **Możesz zamontować na 3 różne sposoby**: na podstawce, przymocować do metalowych powierzchni, do ściany za pomocą taśmy 3M.

W ZESTAWIE

- 1x Czujnik Temperatury i Wilgotności ZigBee LCD Sonoff SNZB-02D
- 1x Taśma 3M

***Urządzenie potrzebuje bramki HUB lub inteligentnej centrali aby działać. Nie działa samodzielnie. Używanie z inną bramką niż Sonoff może powodować identyfikować niestabilność urządzenia.**

Czujnik Temperatury i Wilgotności ZigBee LCD

Monitoruj temperaturę i wilgotność w różnych pomieszczeniach. Czujnik Sonoff podaje precyzyjne odczyty, które odświeża co 5 sekund. Pozwala również zdalnie monitorować temperaturę w czasie rzeczywistym i wysyła powiadomienia w aplikacji o przekroczonej wartości ustawionej temperatury. Ponadto przechowuje dane w chmurze, dzięki czemu zyskujesz wygodny dostęp do pomiarów.

Różne zastosowania

Czujnik Sonoff sprawdzi się w pomieszczeniach, których metraż nie przekracza 120 m. Produkt znajdzie swoje zastosowanie w takich miejscach jak terrarium, winiarnie, sklepach muzycznych, inkubatorach, szklarniach itp. Wykorzystasz go również w domu, na przykład pokoju dziecka.

Wysoka dokładność

Urządzenie zostało wyposażone w szwajcarski higrostat, który mierzy temperaturę oraz wilgotność z dokładnością do $\pm 0.2^{\circ}\text{C}/\text{RH}$. Ponadto odczyty są aktualizowane co 5 sekund, dzięki czemu możesz być stale na bieżąco. Istnieje także możliwość dostosowania jednostki temperatury na $^{\circ}\text{C}$ lub $^{\circ}\text{F}$.

Wygodna obsługa

Sterowanie czujnikiem odbywa się z poziomu aplikacji. Dzięki temu z łatwością odczytasz powiadomienia np. o przekroczonej temperaturze. Co więcej, możesz dodać urządzenie do Home Assistant poprzez eWeLink lub korzystać z niego wraz z innymi urządzeniami smart home – gdy poziom wilgotności spadnie poniżej 40%, włączy się automatycznie nawilżacz powietrza. Sonoff SNZB-02D obsługuje również Amazon Alexa i Google Home, dzięki czemu wystarczy prosta komenda głosowa, aby sprawdzić temperaturę lub wilgotność w danym pomieszczeniu.

Szeroka kompatybilność

Sonoff SNZB-02D połączysz z różnymi urządzeniami. Czujnik obsługuje bramki Zigbee, które wykorzystują protokół 3.0. W rezultacie jest kompatybilny z przełącznikiem ściennym NSPanel Pro, inteligentną centralką Sonoff Zigbee Bridge/Pro, kluczem sprężowym Sonoff ZBDongle-P/E oraz systemem Amazon Alexa z wbudowanym hubem Zigbee.

Wygodny dostęp do danych

Zależy Ci na przechowywaniu zapisanych pomiarów? Z Sonoff SNZB-02D możesz mieć do nich wygodny dostęp. Aplikacja eWeLink umożliwia zapis odczytów, dzięki czemu możesz w każdej chwili sprawdzić wyniki pomiarów z danej godziny lub wybranego dnia, a następnie je eksportować. Ponadto historia pomiarów jest dostępna przez pół roku. Aby zyskać do niej dostęp, oprócz aplikacji potrzebna jest również bramka Sonoff.

3 sposoby montażu

Czujnik możesz zamontować na 3 różne sposoby, dzięki czemu wybierzesz odpowiedni dla siebie. Dzięki wbudowanej podstawie oprzesz urządzenie na biurku lub blacie tak, aby mieć szybki dostęp do pomiarów. Magnetyczna konstrukcja umożliwia również przymocowanie SNZB-02D do metalowej powierzchni, na przykład na lodówce. Istnieje też możliwość przymocowania czujnika do ściany za pomocą naklejki 3M.

SPECYFIKACJA

ProducentSonoffModelSNZB-02DKolorbiałyPołączenie bezprzewodoweZigbee 3.0Wilgotność robocza5-95% RHMateriałPC + LCDZasilaniebateria CR2450 (3 V)Temperatura robocza-9.9 - 60°CŻywotność baterii2 lataWymiary62.5 × 59.5 mm