

Link do produktu: <https://mielelectronics.pl/karta-sieciowa-wifi-tp-link-archer-t4e-pci-express-ac1200-dual-band-p-11522.html>



Karta sieciowa WiFi TP-Link Archer T4E PCI Express, AC1200, Dual Band

Cena	129,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B070407
Kod EAN	6935364089931
Producent	TP-Link

Opis produktu

TP-LINK ARCHER T4E

Bezprzewodowa karta sieciowa TP-Link Archer T4E pracuje w trybie dwuzakresowym, łącząc w sobie pasma **2,4 GHz i 5 GHz**. Urządzenie zapewnia transmisję danych do 1300 MB/s oraz obsługuje standard 802.11ac, który jest trzy razy szybszy niż standardowy 802.11n. **Archer T4E** jest wstecznie kompatybilny ze starszymi typami, tak aby zapewnić bezproblemowe połączenie wszystkich urządzeń.

Dwuzakresowe Wi-Fi

Ciesz się szybkim i stabilnym połączeniem. Karta działa na dwóch pasmach i obsługuje łączną prędkość do **1300 MB/s w standardzie 802.11ac**.

Większy zasięg

Dzięki technologii **Beamforming** uzyskasz jeszcze lepsze pokrycie, system przypisuje sygnał WI-FI do podłączonych urządzeń bez względu na to, gdzie one się znajdują. Połączenie pozostaje stabilne nawet na większych odległościach.

Radiator zapewniający doskonałą stabilność

Wewnątrz adaptera znajduje się chłodnica, która dba o odprowadzanie energii cieplnej. Niższa temperatura nie tylko wydłuży żywotność urządzenia, ale także poprawi jego stabilność i niezawodność.

Anteny zewnętrzne

Dwie anteny zewnętrzne o wysokiej jakości technologicznej pozwalają na utrzymanie wysokich prędkości na dużych odległościach.

Specyfikacja

- **Porty:** PCI Express
- **Wymiary (S x G x W):** 120,8*115,2*21,5 mm
- **Typ anteny:** 2 odłączalne anteny dwupasmowe
- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz/IEEE 802.11n/g/b 2,4 GHz
- **Prędkość transmisji:** 5GHz11ac: do 867 Mb/s (dynamiczna)11n: do 300 Mb/s (dynamiczna)11a: do 54 Mb/s (dynamiczna)2,4GHz11n: do 300 Mb/s (dynamiczna)11g: do 54 Mb/s (dynamiczna)11b: do 11 Mb/s (dynamiczna)
- **Czułość odbiornika:** 5 GHz :11ac HT80: -59.5 dBm11ac HT40: -63 dBm11ac HT20: -68 dBm11n HT40: -70 dBm11n HT20: -73 dBm11a 54Mb/s: -76 dBm11a 6Mb/s: -92 dBm2,4GHz :11n HT40: -67.5 dBm11n HT20: -70 dBm11g 54Mb/s: -72 dBm11b 11Mb/s: -86.5 dBm
- **EIRP:** 5 GHz: 24 dBm (FCC) / 23 dBm (CE) (EIRP)2,4 GHz: 25 dBm (FCC) / 20 dBm (CE) (EIRP)
- **Tryby pracy bezprzewodowej:** Infrastruktury
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** 64/128-bitowe szyfrowanie WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
- **Modulacja:** DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Zawartość opakowania:** Bezprzewodowa karta sieciowa Archer T4EUchwyt niskoprofilowyPłyta CDInstrukcja szybkiej instalacji
- **Wymagania systemowe:** Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit)
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensującaDopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca