

Link do produktu: <https://mielectronics.pl/pilot-uniwersalny-aparatura-sterujaca-broadlink-rm4-mini-p-12630.html>



Pilot uniwersalny / Aparatura sterująca BroadLink RM4 mini

Cena	67,99 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C010309
Kod EAN	6924826702990
Producent	BroadLink

Opis produktu

Uniwersalny pilot Broadlink RM4 Mini

Uniwersalny pilot Broadlink RM4 Mini pozwala na sterowanie wszystkimi urządzeniami w Twoim domu, które posiadają IR, tj. telewizor, kablówka, czy sprzęt muzyczny. Dzięki łatwej kontroli za pomocą aplikacji e-control na Android oraz iOS, możesz sterować nimi z każdego miejsca, nawet będąc poza domem. Jest kompatybilny z asystentami głosowymi Alexa oraz Google. Dodatkowo, za pomocą czujnika Broadlink HTS2 umożliwia pomiar temperatury oraz wilgotności w Twoim domu. Jego kompaktowy rozmiar pozwala na umieszczenie go w dowolnym miejscu, a stylowy i zarazem prosty design, sprawia, że pasuje do wszystkich rodzajów wnętrz.

Łatwa kontrola

Oprócz włączania i wyłączania urządzeń w dowolnym czasie i miejscu, możesz również tworzyć, tzw. sceny, czyli za pomocą jednego kliknięcia uruchamiać kilka urządzeń jednocześnie. Dzięki możliwości ustawienia timera, sprawia, że urządzenia włączą się lub wyłączą dokładnie o takiej godzinie, o jakiej tego potrzebujesz.

Steruj poza domem

Jeśli jesteś nieobecny w domu, możesz włączać i wyłączać urządzenia za pomocą aplikacji, według Twoich potrzeb. Dzięki aplikacji, możesz również sprawdzić czy wybrane urządzenie jest włączone lub nie. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym.

Natychmiastowa reakcja

Użyj czujnika temperatury i wilgotności (HTS2), aby urządzenia mogły same reagować na zbyt wysoką temperaturę lub zbyt niską wilgotność powietrza.

Specyfikacja

Broadlink RM4 mini

- Wymiary: 4,8 x 4,8 x 4,4 cm
- Waga: 60g
- Częstotliwość WiFi: 2,4 GHz 801.11 b/g/n
- Częstotliwość IR: 38kHz
- Sterowanie: za pomocą aplikacji mobilna Broadlink e-Control, Alexa, Google Assistant
- promiennik podczerwieni 360 °
- Współpracuje z czujnikiem temperatury i wilgotności **HTS2**