

Link do produktu: <https://mielelectronics.pl/switch-tenda-s108-8-port-10100-p-8342.html>

Switch TENDA S108 8 port 10/100



Cena	34,90 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	TENSIA45478
Kod EAN	6932849431056
Producent	Tenda

Opis produktu

8-portowy przełącznik Ethernet Tenda S108 to urządzenie desktopowe zaprojektowane specjalnie do pracy w małych i średnich sieciach. Jako, że jest to urządzenie typu „Plug-and-Play”, montaż odbywa się błyskawicznie. 8 wejść o przepustowości 10/100 Mbps z funkcją autonegocjacji o pełnym duplexie do 200 Mbps daje natychmiastowy dostęp do sieci. Niezależnie od tego czy są Państwo fascynatami technologii, czy początkującymi użytkownikami, podłączenie S108 jest bardzo łatwe i intuicyjne, nie wymaga czasochłonných operacji. Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie można umieścić w dowolnym miejscu, można postawić je na biurku lub zamontować na ścianie. Przełącznik jest kompatybilny z komputerami drukarkami, telewizorami, dyskami, konsolami do gier i kamerami IP dając maksimum radości w ramach łatwego korzystania z sieci.

Główne właściwości:

- 8 portów RJ45 10/100 Mbps z funkcją autonegocjacji
- Zgodność ze standardem IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3X
- 8 wskaźników LED wyświetlających status połączenia
- Obsługa pełnego i połowicznego duplexu 10/100M
- Sposób przekazywania informacji Store-and-forward
- obsługa procesów MAC adres Learning i Aging
- Możliwość połączenia z kamerą IP
- Praca w trybie „Plug-and-Play”, bez konfiguracji
- Możliwość montażu na ścianie czy biurku

Specyfikacja

- **Lampka sygnalizująca:** 1 wskaźnik zasilania, 8 wskaźników statusu
- **Zużycie energii:** Tryb czuwania 0,8 W / maksymalnie 2,15 W
- **Wykrywanie adresu MAC:** Automatyczne poznawanie i starzenie się
- **Przepustowość:** 1.6Gbps
- **Tabela adresów:** MAC1k
- **Tryb przekazywania:** Przechowywanie i przesyłanie
- **Kontrola dostępu:** CDMA/CD
- **Wymóg systemowy:** Windows 8 32/64 bit□Windows 7 32/64

bit□Windows xp 32/64 bit□Linux□MAC OS

- **Temperatura:**
- **Temperatura robocza:** 0°C~40°C
- **Temperatura przechowywania:** -40°C~70°C
- **Wilgotność:**
- **Wilgotność w warunkach przechowywania:** 5%~90% bez skraplania
- **wilgotność w warunkach roboczych:** 10%~90% bez skraplania
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Zawartość opakowania:** 1x instrukcja montażowa, 1x 8-wejściowy przełącznik Ethernet, 1x zasilacz (5 V 0,6 A)